



細木工（組裝工）

技能測試

模擬筆試試題

This document related to the mock test paper of skilled trade test for Joiner (Assembling). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

免責聲明

未經議會的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。

儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，
惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，
並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，
亦不應依賴本資料作所述用途。

查詢

如對本資料有任何查詢，可與香港建造業工藝測試中心聯絡：

香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：enquiry@cic.hk

網址：www.cic.hk

© 2020 版權由建造業議會所有。

1. 將一件 20 毫米厚木板用螺絲固定在 50 毫米木板上應用多長螺絲 ?
 - a. 25 (毫米)
 - b. 32 (毫米)
 - c. 50 (毫米)
 - d. 75 (毫米)

2. 安裝吊櫃應先固定 ?
 - a. 櫃背左或右上角
 - b. 中間位置
 - c. 櫃背左或右下角
 - d. 左或右櫃側

3. 常用於組裝櫃枱面的材料 ?
 - a. 玻璃
 - b. 木板
 - c. 無縫石材
 - d. 全部皆是

4. 抽屜 2 節趟路，沒有以下何種呎吋 ?
 - a. 12 吋
 - b. 22 吋
 - c. 24 吋
 - d. 32 吋

5. 在牆壁鑽孔時應先檢查？
 - a. 鑽孔位置會否破爛
 - b. 藏在牆內的暗喉管位置
 - c. 螺絲長度
 - d. 全部皆是

6. 安裝吊櫃時應配備？
 - a. 立頂
 - b. 水平呎
 - c. 油壓鑽
 - d. 全部皆是

7. 在木工銼床推送木料至尾端時，應使用何種工具協助？
 - a. 手掌及手指
 - b. 竹枝或掃帚柄
 - c. 鐵錘柄或螺絲
 - d. 叉頭推木棍

8. 木枱風車鋸釘導板 (釘檔) 一般的釘法是？
 - a. 跟據個人意願加以釘裝
 - b. 入鋸處與出鋸處距離相同
 - c. 出鋸木處略闊 0.3 至 1.0 毫米
 - d. 出鋸木處略窄 0.3 至 1.0 毫米

9. 因拔不出而要屈斷石屎釘時，如何減少斷釘彈跳傷人的危險？

- a. 用鎚將它再打進石屎裏
- b. 用鎚猛力地左右敲打
- c. 用工具偷空石屎釘旁空隙
- d. 用鑿將石屎釘鑿斷

10. 煙斗鉸孔鑽進門板所需深度？

- a. 4 (毫米)
- b. 6 (毫米)
- c. 12 (毫米)
- d. 18 (毫米)

11. 一般煙斗鉸最大可開啟的角度是？

- a. 90
- b. 110
- c. 180
- d. 200

12. 常用制造抽屜底板的厚度？

- a. 6 (毫米)
- b. 12 (毫米)
- c. 15 (毫米)
- d. 18 (毫米)

13. 固定煙斗鉸用的螺絲長度？
- a. 6 (毫米)
 - b. 8 (毫米)
 - c. 15 (毫米)
 - d. 20 (毫米)
14. 煙斗鉸開鉸孔應用？
- a. 修邊機開孔
 - b. 35 毫米鑽咀
 - c. 鋒鋼鑽咀
 - d. 油壓鑽咀
15. 安裝地櫃時應先準備？
- a. 立頂臨時固定
 - b. 水平呎調較櫃腳
 - c. 加長油壓鑽咀
 - d. 油壓鑽
16. 吊櫃枱面與牆壁間的疏罅應用？
- a. 玻璃膠填縫
 - b. 防霉玻璃膠填縫
 - c. 釘膠填縫
 - d. 全部皆可

17. 在下列那一個環境下，會較容易使工友中暑

- a. 有空氣調節的地方
- b. 酷熱及潮濕的環境
- c. 沒有遮蓋而下雨的環境
- d. 休息室

18. 安全鞋的主要作用是

- a. 增加步速
- b. 防皮膚病
- c. 保護腳部
- d. 改善儀表

19. 當有異物入眼時，應該

- a. 用手背擦壓眼睛
- b. 以清水沖洗眼睛
- c. 將眼睛緊閉呼救
- d. 即時戴上護眼罩

20. 按法例規定，凡進入地盤者，一定要佩戴

- a. 棉手套
- b. 安全帽
- c. 護眼罩
- d. 安全帶