

防水工（燒膠型瀝青氈）中工技能測試（中工測試）

中工技術知識測試（筆試）內容參考資料

（編訂日期：2019年12月1日）

注意事項

儘管建造業議會(議會)已盡合理努力以確保本資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情况下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。

準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工技術知識測試（筆試）的參考用途：

1. 鋪設地面瀝青氈正確程序應是由最低位置開始。
2. 正確剪裁牆壁瀝青氈去水位，要做足夠的疊口。
3. 瀝青氈施工時一般先做地面再做牆壁。
4. 鋪設地面瀝青氈時，互疊接駁口位置要貼服。
5. 地面去水位是以3毫米瀝青氈鋪設底層的。
6. 石油氣噴燈是用於鋪貼牆壁去水位的。
7. 不適當剪裁牆壁瀝青氈去水位會出現滲漏。
8. 不適當處理地台面互疊駁回會出現滲漏。
9. 施工前要將施工面完全清理。
10. 施工工具包括油掃。

11. 施工面要保持完全清理和將潮濕面吹乾。
12. 裂縫應用鋼絲刷清理後，先掃塗料，再加鋪纖維網再掃塗膜。
13. 石油氣噴燈用途是燒溶底膠，使瀝青氈溶貼於地面。
14. 火石槍的用途是點火。
15. 按法例規定，凡進入建築地盤，一定要佩戴安全帽。
16. 棚架上工作台所鋪設的木板，其厚度最少為 25 毫米。
17. 離開工作崗位時，須作出適當措施包括向上司交代工作情況，妥善處理好工具及材料。
18. 如有明火工作時，應確保有足夠的滅火工具在現場。
19. 手提電動工具如擁有有效雙重絕緣構造可以沒有水線。
20. 施工時必須做妥安全措施。