

## 假天花工中工技能測試（中工測試）

### 中工技術知識測試（筆試）內容參考資料

（編訂日期：2019 年 12 月 1 日）

#### 注意事項

儘管建造業議會(議會)已盡合理努力以確保本資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情况下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。

#### 準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工技術知識測試（筆試）的參考用途：

1. 切割石膏板的常用手工具是鏢紙刀。
2. 收緊石膏板螺絲時常用電批（充電式衝擊起子機）。
3. 應用於架天花的 600X1200 毫米玻璃纖維棉一般厚度是 12 毫米。
4. 8 號彈弓鐵線常用於明架天花。
5. 石膏板材料的呎吋一般是 4x8 呎。
6. 一般石膏板材料的厚度是 12 毫米。
7. 石膏板和金屬框料接駁常用尖嘴螺絲。
8. 用於連接天花（石膏板材料天花）的懸吊物料是螺絲吊桿。
9. 玻璃棉物料的用途是隔熱和隔聲。
10. 企槽最長的材料呎吋是 3048mm(10 呎)。

11. 固定在企槽的 12mm 厚石膏板所使用的螺絲長度一般是 25mm。
12. 地槽材料的長度一般是 2440mm (8 呎)。
13. 常用於懸吊石膏板天花間隔的螺絲桿直徑是 8 毫米。
14. 於指定位置鑽孔時，應預先探測牆內水電喉管位置。
15. 施工架上工作台鋪設木板的厚度最少為 25 毫米。
16. 高空工作的定義是指工作位置距離地面 2 米或以上。
17. 若建造業出現貪污行為，會引致工程質素變差。
18. 良好的職業道德與操守可令我們身心快樂，讓這個行業不斷進步。
19. 高空作業是建造業最多引致死亡意外的工作。
20. 地盤工友必須佩戴安全帽的原因是保護頭部免受地盤內各種危害，亦是法例規定。