

鋪地板工（塑料地板）中工技能測試（中工測試）

中工技術知識測試（筆試）內容參考資料

（編訂日期：2019年12月1日）

注意事項

儘管建造業議會(議會)已盡合理努力以確保本資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情况下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。

準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工技術知識測試（筆試）的參考用途：

1. 鋪長條膠地板最正確方法是依據墨線起點作起點。
2. 鋪膠地板前，首先要理解施工圖則細節。
3. 地台如有高低不平，應用混合物料修補較為適合。
4. 卷蓆型膠地板須要分色時，開料時應在卷蓆底劃上分色編號作為分辨。
5. 若地台布滿沙塵，應使用吸塵機處理較為適當。
6. 「蝴蝶角」收口方式是用在樓梯級轉角凸出的位置。
7. 黏合膠地板常用的膠漿是地板膠。
8. 塗地板膠漿使用的工具，是有坑紋的「灰匙」。
9. 黏貼樓梯級踢腳位（企身），使用萬能膠較為適合。
10. 樓梯級膠級咀接駁位，應切割成45度角接駁。

11. 卷蓆形膠地板接駁位罅隙應是 2 毫米。
12. 使用松節水可清理殘留在膠地板表面的膠水污漬。
13. 用作量度直角的工具是角尺。
14. 切割膠地板時，應佩戴防割手套保護雙手。
15. 載人籠是准許運送工友上落興建中的建築物樓層機械。
16. 根據工廠及工業經營條例規定，工人必須持有有效的「平安卡」才可進入建築地盤工作。
17. 考慮公共衛生，在地盤工作時如有需要，應使用地盤提供的流動廁所。
18. 地板完成後，不應留有多餘墨線及膠水漬。
19. 使用電鋸時，應配帶安全眼罩保護眼睛較為適當。
20. 高空工作時，除配帶安全帽外，還須適當地使用安全帶及獨立救生繩。