

鋪地板工(木地板)中工技能測試 (中工測試)

中工技術知識測試 (筆試) 內容參考資料

(編訂日期：2019 年 12 月 1 日)

注意事項

儘管建造業議會(議會)已盡合理努力以確保本資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。

準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工技術知識測試 (筆試)的參考用途：

1. 鋪設墊底防水膠紙或瀝青紙若接駁位接駁長度不足會引致水份滲透。
2. 地台如有高低不平應用混合物料修補較為適合。
3. 當墊底夾板釘裝完成後，還須鋪上瀝青紙防止水份滲透。
4. 無縫地板是用互扣式併嵌而成，無需再加釘牢固。
5. 釘裝地板時沒有將場地之長度分中，釘裝可做成兩端長短不一。
6. 鋪地板前要將瀝青紙屈上牆身，其作用是防止水份滲透。
7. 釘裝牆腳線時，釘裝不穩固將會做成腳線鬆離。
8. 施工前首要工序是要理解圖則要求。
9. 釘裝墊底夾板碰口須預留合適疏罅 6 毫米。
10. 釘裝墊底夾板前應該使用金屬探測器探測地板，避免傷害地板內喉管及產生

意外。

11. 釘裝實木地板時應揀選接近色澤紋理的地板釘裝。
12. 一般常用墊底用夾板厚度是 12 毫米。
13. 用作量度直角的工具是角尺。
14. 要鋸出有角度要求的木條，應使用可調較角度的開鋸處理較為適當。
15. 根據工廠及工業經營條例規定，工人必須持有有效的「平安卡」才可進入建築地盤工作。
16. 按法例規定，進入建築地盤，必須佩戴安全帽。
17. 工作時電動工具發生故障應停止使用，報告主管安排修理。
18. 每次用鋸床開料完成後，其床面的碎料及木屑應隨即清離床面放入垃圾箱。
19. 使用電鋸時，應配帶安全眼罩保護眼睛較為適當。
20. 在地盤工作時，必須穿著安全鞋保護腳部。