

玻璃工中工技能測試 (中工測試)

中工技術知識測試 (筆試) 內容參考資料

(編訂日期：2020 年 4 月 16 日)

注意事項

儘管建造業議會(議會)已盡合理努力以確保本資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情况下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。

準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工技術知識測試 (筆試) 的參考用途：

1. 玻璃的原材料是海砂。
2. 鏡片因在玻璃一邊鍍上銀膜，可使折射而產生影像。
3. 鋼化玻璃破碎後只會變成小小的碎粒，而不會對使用者做成嚴重的損傷。
4. 低輻射玻璃能阻擋相當部分紅外線進入室內、保持室內光線明亮、降低紫外線透過率和防止有機物老化及褪色等問題。
5. 強化玻璃的過程中，強化過程最後要放入熱浸爐進行 2 至 3 小時的恆溫測試，以減低強化玻璃的自爆率。
6. 鋼化玻璃是將清玻璃經熱處理而製成，其強度約為清玻璃的 3 倍以上。
7. 中空片的主要功效是隔音、隔熱和擋風。
8. 使用高壓氣連金鋼砂噴射在玻璃面上，可使表面適量磨損致成砂片。

9. 夾層玻璃爆裂的主要特性是高度的安全性，當受到外力破壞後只會產生裂痕但不會碎落。
10. 酸性硅酮密封膠的優點是粘力強及乾固時間快。
11. 在市場上的鋁窗滑撐以不銹鋼材質製造為主。
12. 玻璃刀頭多以鑽石砂和轆仔砂較為普及。
13. 圖中工具（鏟仔）的作用是撬開玻璃線或刮走餘膠。
14. 圖中的工具是玻璃刀。
15. 高空工作的定義是指工作位置距離地面 2 米或以上。
16. 工作台圍欄的高度範圍是 900 至 1,150 毫米。
17. 若建造業出現貪污行為，會引致工程質素變差。
18. 良好的職業道德與操守，可以令我們身心快樂，也令這個行業不斷進步。
19. 高空作業是建造業最多引致死亡意外的工作。
20. 搬運重物時，應採用正確姿勢，背部盡量保持挺直。

