

細木工中工技能測試（中工測試）

中工技術知識測試（筆試）內容參考資料

（編訂日期：2020 年 1 月 22 日）

注意事項

儘管建造業議會(議會)已盡合理努力以確保本資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情况下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。

準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工技術知識測試（筆試）的參考用途：

1. 釘裝牆腳線時，釘裝不穩固將會做成腳線鬆離。
2. 門扇鎖體安裝後，鎖體最適當是稍微凹入。
3. 門扇與門框疏罅 1.5 至 2 毫米較為適當。
4. 門扇板面輕輕刻劃墨線，自己能看見便於工作便可。
5. 門扇左右開關，應按照圖則或地墨指示決定。
6. 門扇封邊應該刨至稍微斜入。
7. 門扇鉸頁的螺絲，最佳能收至平直穩固。
8. 施工前首要工序是理解圖則要求。
9. 刨削門扇封邊前，必須沖釘頭避免刨崩鉋刀。
10. 將一件 20 毫米厚木板用螺絲固定在 50 毫米木板上，應用 50 毫米螺絲。

11. 在牆壁鑽孔時應先檢查藏在牆內的暗喉管位置。
12. 安裝門框時，框腳刻上地台線是為地台工作者提供指示。
13. 要鋸出有凹位的木板，應使用曲線鋸（積梳）處理較為適當。
14. 要鋸出有角度要求的木條，應使用可調較角度的閘鋸較為適當。
15. 根據工廠及工業經營條例規定，工人必須持有有效的「平安卡」才可進入建築地盤工作。
16. 根據建築地盤(安全)規例，除特別許可外，未滿十八歲人士不准進入地盤工作。
17. 工作時電動工具發生故障應立即停止使用並即時報告主管安排修理。
18. 每次使用鋸床開料後，鋸床應保持整潔，碎料及木屑應隨即清離並放入垃圾箱。
19. 地盤工作期間不適宜飲酒精類飲品。
20. 配戴安全帽時適當地把帽帶扣好，能有效減低工人從高處墮下時頭部受傷的程度。