

雲石工（乾掛）技能測試（中工測試）

中工技術知識測試（筆試）內容參考資料

（編訂日期：2019 年 12 月 1 日）


注意事項

儘管建造業議會(議會)已盡合理努力以確保本資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。

準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工技術知識測試（筆試）的參考用途：

1. 圖中的雲石夾角稱為雞咀角。
2. 雲石是不能抵擋耐酸的。
3. 清除染了污漬的雲石面，一般可用臭粉。
4. 斷裂雲石應使用雲石膠來接合。
5. 最幼的水磨砂紙型號是 1000 號。
6. 雲石掛件法（空牆）所用的石材厚度不能少於 20 毫米。
7. 安裝空牆雲石須落碼。
8. 基準面是指一個地盤所有平水的根據面。



9. 雲石工常用的開線手法是拉線。
10. 當要鋪砌牆身雲石時，首先是定位與規準平水。
11. 鋪砌牆身雲石通常是由地台面開始向上鋪砌。
12. 裝空牆後，一般用玻璃膠來拉口。
13. 常用的雲石鏢碟是鑽石鋼碟。
14. 掛件法（空牆）除用針塞（鋼針）外，還用蝴蝶碼。
15. 按法例規定，凡進入建築地盤一定要佩戴安全帽。
16. 在高空工作時，除安全帽外還須適當地使用安全帶。
17. 工作時要認真及注意職業操守包括廉潔，決不收受利益，做事負責任，對得起自己。
18. 所謂善後工作包括清理工具及場地。
19. 搬運重物時，須先考慮盡量採用機械協助。
20. 任何時候都不應在懸吊中的貨物下工作。