

## 雲石工（打磨）中工技能測試（中工測試）

### 中工技術知識測試（筆試）內容參考資料

（編訂日期：2019 年 12 月 1 日）

#### 注意事項


儘管建造業議會(議會)已盡合理努力以確保本資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。

#### 準備筆試參考內容


本資料的以下內容均只作準備中工技術知識測試（筆試）的參考用途：

1. 手提磨機最常用的磨碟直徑是 100 毫米。
2. 常用的雲石鏢碟是鑽石鋼碟。
3. 常用雲石的厚度是 20 毫米。
4. 燒面石所用的石材是麻石。
5. 板石的特徵是石面凹凸不平。
6. 象牙吼屬砂石石種。
7. 清除染了污漬的雲石面，一般可用臭粉。
8. 斷裂雲石應使用雲石膠來接合。
9. 黏結力較強的雲石膠是水膠。
10. 最幼的水磨砂紙型號是 1000 號。

11. 川蠟的使用方法是高溫上蠟法。
12. 川蠟的用途是仿真光效果。
13. 圖形標示屬雲石工件的棋子邊。



14. 圖形標示屬雲石工件的法國邊。



15. 個人防止噪音可配戴護耳罩。
16. 當有異物入眼時，應該以清水沖洗眼睛。
17. 在高空工作時，除安全帽外，還須適當地使用安全帶。
18. 根據《建築地盤（安全）規例》負責任何僱用 5 名或多於 5 名工人的建築地盤的承建商，須為每 50 名或不足 50 名受僱於該建築地盤的工人設置及保持有一個獨立的急救箱或急救櫃。
19. 上班的應有態度是不要藉故及任意缺席，保持高出席率。
20. 所謂善後工作，包括清理工具及場地。