

結構鋼架工技能測試 (中工測試)

中工技術知識測試 (筆試) 內容參考資料

(編訂日期：2019年12月1日)

注意事項

儘管建造業議會(議會)已盡合理努力以確保本資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情况下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。

準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工技術知識測試 (筆試) 的參考用途：

1. 吊運重物時，為增強吊運時的穩定性，應於吊重物繫上長繩。
2. 關閉吹管時，應首先關閉燃氣閥門。
3. 圖中人物手號表示向我驅動。



4. 圖中人物手號表示短距離慢駛。



5. 氧、乙炔貯存樽，常見的氧氣樽顏色是黑色。

6. 氧、乙炔貯存樽，常見的乙炔氣樽顏色是褐紅色。
7. 按香港發展局工務科通告，辦色系統指定於 7 月至 9 月期間，所有適合使用的吊索吊具須塗上綠色作為識別。
8. 安裝工字鋼柱時，必須留意十字墨線。
9. 吊運裝嵌的鋼材時避免鋼材表面受到損壞，須加上塑料護墊。
10. 當鋼結構完成臨時安裝後，須使用手動葫蘆進行臨時穩固。
11. 若起重裝置被塗上「白色」，根據辦色系統，即代表起重裝置於總承建商的中央堆置場隔離中並等候檢驗。
12. 若起重裝置被塗上「紅色」，根據辦色系統，即代表起重裝置不能使用，待移離工地。

13. 圖中工具的名稱為防止回火器。



14. 當使用扭矩扳手拉緊螺栓達至指定拉力時，會發出“的”一聲的聲響。
15. 施工架上工作台鋪設木板的厚度最少為 25 毫米。
16. 工作台圍欄的高度範圍是 900 至 1,150 毫米。
17. 若建造業出現貪污行為，會引致工程質素變差。
18. 職業道德與良好操守可令我們身心快樂，也令這個行業不斷進步。
19. 若發覺電力工具有問題時，應該停止使用，向主管報告及安排修理。
20. “工地安全座談” 的主要目的是定時向工人灌輸安全知識。