

鋪瓦工中工技能測試 (中工測試)

中工技術知識測試 (筆試) 內容參考資料

(編訂日期：2019 年 12 月 1 日)

注意事項

儘管建造業議會(議會)已盡合理努力以確保本資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。

準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工技術知識測試 (筆試) 的參考用途：

1. 底層批盪完成後 7 天才進行飾面工序。
2. 滴水線的功用是阻截雨水的流向。
3. 鋪砌地台磚前，必須清理混泥土地面及掃上一層水泥漿，目的是加強地台磚沙漿與混泥土地面的接合。
4. 鋪砌地台磚所用的水泥沙漿，水泥：沙混合比例是 1：3。
5. 瓷瓦掃口工作最快於鋪砌後一天進行。
6. 施工面「通光」的意思是指施工面成直線。
7. 所謂鋪瓷瓦照鏡，通常鋪在牆腳位置。
8. 鋪砌瓷瓦時，正確塗純水泥漿的方法是均勻地全塗瓦背。
9. 鋪砌地台磚或紙皮石前，通常就地形開線成 90°。

10. 瓷瓦做明角時，瓦邊斜口標準斜角為 45° 。
11. 使用瓷磚膠鋪砌瓷瓦時，應先用坑匙刮平底膠。
12. 瓷瓦的塗漿工具是二灰匙。
13. 在高空工作時，除安全帽外，還須適當地使用安全帶。
14. 按法例規定，凡進入建築地盤，一定要佩戴安全帽。
15. 所謂善後工作，包括清理工具及場地。
16. 群體工作時與同事共處應互相體諒、同心協力及發展良好人際關係。
17. 安全鞋的主要作用保護腳部。
18. 雙行棚架上工作台的總闊度不得少於 400 毫米。