

鋪瓦工（紙皮石）中工技能測試（中工測試）

中工技術知識測試（筆試）內容參考資料

（編訂日期：2019 年 12 月 1 日）

注意事項

儘管建造業議會(議會)已盡合理努力以確保本資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情况下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。

準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工技術知識測試（筆試）的參考用途：

1. 右圖所表示為平水符號代表。



2. 應在底層批盪完成後 7 天才可進行飾面工序。

3. 滴水線的功用是阻截雨水的流向。

4. 鋪砌紙皮石時，最理想的牆身底層批盪是垂直平整。

5. 鋪砌外牆紙皮石時，每層分倉線（凹柳）的主要作用是預防冷縮熱脹。

6. 一般而言，超過 600 毫米才稱為護壁（傍水）。

7. 地台面或外牆伸縮縫的作用是緩和冷縮熱脹的影響。

8. 施工面通光的意思是指施工面成直線。

9. 所謂鋪紙皮石照鏡，通常鋪在牆腳位置。

10. 鋪砌牆身紙皮石的次序一般是底部開始。
11. 鋪砌紙皮石窗線時，正確做法是先做定位與規準平水。
12. 鋪砌地台紙皮石前，通常就地形開線成 90 度。
13. 用作規準垂直的工具是線秤。
14. 鋪砌紙皮石所用的硬鋼片，其用途是修飾石縫。
15. 按法例規定，凡進入建築地盤，一定要佩戴安全帽。
16. 棚架上工作台所鋪設的木板，其厚度最少為 25 毫米。
17. 所謂善後工作，包括清理工具及場地。
18. 工作時對上司的態度，應是認識工作要求及順從上司要求，遇有疑問即時查詢。
19. 安全鞋的主要作用是保護腳部。
20. 當有異物入眼時，應該以清水沖洗眼睛。